



Pol. Ind. Cotes Baixes C/ G nº 6
03804 ALCOY (Alicante)
Tlf. 96 652 26 06 Fax. 96 533 31 11
www.tudiras.com.es
info@tudiras.com.es

INFORMACION TECNICA.
TECHNICAL DATA SHEET.

SEDERLAC

LACA CUBRIENTE ESPECIAL "BRILLANTE Y ELÁSTICA"

CARACTERÍSTICAS:

- Pasta blanca espesa (viscosidad Brookfield HB 70.000 centipoises).
- Ph alcalino (aprox. 9,5).
- Excelente poder de cobertura (fondos oscuros).
- Imprimibles sobre la mayoría de la fibras.
- Gran resistencia al lavado y a la frotación.
- Alta elasticidad y efecto plastificado (tacto suave).
- Disponible en base, blanco, transparente y carta de 24 colores listos para su uso.

APLICACIONES:

- Esta laca es apropiada para la impresión en serigrafía. En los casos de ambiente con altas temperaturas se aconseja incorporar de 10 a 15 gms/Kg. de Retardante. El tejido impreso debe ser secado en túnel entre 120°C y 140°C durante 3 ó 4 minutos. Polimerizado de esta manera adquiere una buena resistencia al lavado en seco.
- Para la impresión en serigrafía puede ser suficiente el secado al aire.
- Debido a su flexibilidad pueden utilizarse tejidos entre 34 á 70 hilos, pero para no perder su opacidad recomendamos no pasar de 43 hilos.
- La limpieza se realiza con agua, en algunos casos con bomba de agua a presión.

ALMACENAJE:

Mantener los envases bien cerrado y evitar temperaturas extremas.
Pot-life aprox.: hasta 6 meses entre 5 y 25%.

NOTA:

Si desea alguna consulta o aclaración y en caso de duda, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

La información contenida en esta hoja se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y no implica responsabilidad alguna por nuestra parte.