



Pol. Ind. Cotes Baixes C/ G nº 6
03804 ALCOY (Alicante)
Tlf. 96 652 26 06 Fax. 96 533 31 11
www.tudiras.com.es
info@tudiras.com.es

INFORMACION TECNICA.
TECHNICAL DATA SHEET.

SEDERLAC FLEX - TX

LACA CUBRIENTE DE ALTO BRILLO, TACTO SUAVE Y GRAN FLEXIBILIDAD.

CARACTERÍSTICAS:

- Laca sin bencina ni aftalatos, compuesta de dispersiones sintéticas espesantes y aditivos.
- No ionica, PH Alcalino (8,5 - 9,5)
- Viscosidad Brookfield HB 40 – 50000 centipoises
- Indicada para estampación en todo tipo de sustratos textiles, muy cubriente en tejidos oscuros.
- Gran solidez y elasticidad sobre lycra, elastanes, canales y tejidos estirables.
- Disponible en blanco, base y carta de 24 colores listos para su uso.

APLICACIONES:

- Aplicable en todos los procesos de serigrafía usuales con tejidos de tamiz 30 – 60 hilos
- Sederlac Flex – Tx se aplica especialmente para estampados de colores brillantes y cubrientes en tejidos oscuros estirables y elásticos, disponiendo de una buena humectación y adhesión al genero.
- Polimerizar 3 minutos a 130 – 140 °C
- Es posible mejorar el nivel de solidez en húmedo añadiendo un porcentaje de CATALIZADOR ETS CONC.

NOTA:

Si desea alguna consulta o aclaración y en caso de duda, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

La información contenida en esta hoja se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y no implica responsabilidad alguna por nuestra parte.