



Pol. Ind. Cotes Baixes C/ G nº 6
03804 ALCOY (Alicante)
Tlf. 96 652 26 06 Fax. 96 533 31 11
www.tudiras.com.es
info@tudiras.com.es

**INFORMACION TECNICA.
TECHNICAL DATA SHEET.**

SUAVIZANTE SEDERMIN.

**SUAVIZANTE CON BASE DE SILICONAS PARA LA ESTAMPACION PIGMENTARIA
CONFIRIENDO EFECTO LUBRICANTE Y UN TACTO EXCELENTE.**

APLICACION:

- Al aplicar en lacas de estampación confiere una elevada suavidad y buena textura.
- No afecta a la solidez al lavado empleado a las dosis recomendadas.
- Aumenta las solidez al frote.
- Muy buen efecto antiadherente y lubricante.
- No afecta a la viscosidad del producto cuando se añade al final de su preparación.

CARACTERISTICAS:

- Aspecto: Líquido viscoso.
- Composición: Emulsión de polisiloxanos.
- Color: Blanquecino.
- Carácter iónico: No iónico.

DOSIS RECOMENDADA EN LACAS:

- 5 – 20 gr/kg SUAVIZANTE SEDERMIN.

DOSIS RECOMENDADA EN TINTAS:

- 5 – 15 gr/kg. SUAVIZANTE SEDERMIN.

ALMACENAJE:

Mantener los envases bien cerrado y evitar temperaturas extremas.

NOTA:

Si desea alguna consulta o aclaración y en caso de duda, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

La información contenida en esta hoja se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y no implica responsabilidad alguna por nuestra parte.

www.tudiras.com.es - info@tudiras.com.es