



Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

## **SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**

### **1.1. Identificador del producto**

GLASFARBE 1 KG GL 70

### **1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

#### **Uso de la sustancia o del preparado**

Tinta para serigrafía y de aplicación con cliché

#### **Usos identificados**

SU3	Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales
SU22	Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)
PROC1	Uso en procesos cerrados, exposición improbable
PROC2	Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada
PROC3	Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación)
PROC4	Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir la exposición
PROC5	Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos (fases múltiples y/o contacto significativo)
PROC8a	Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas
PROC8b	Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones especializadas
PROC10	Aplicación mediante rodillo o brocha
PROC11	Pulverización no industrial
PROC13	Tratamiento de artículos mediante inmersión y derrame
PROC19	Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de protección personal
ERC4	Uso industrial de aditivos en procesos y productos, que no forman parte de artículos
ERC8a	Amplio uso dispersivo interior de aditivos del procesado en sistemas abiertos
ERC8d	Amplio uso dispersivo exterior de aditivos del procesado en sistemas abiertos

#### **Usos desaconsejados**

SU21	Usos por los consumidores: Domicilios particulares (= público general = consumidores)
------	---

### **1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

#### **Dirección**

Marabu GmbH & Co. KG  
Asperger Strasse 4  
71732 Tamm  
Germany  
Teléfono +49-7141/691-0  
Fax +49-7141/691-147  
Departamento Department product safety  
informante / teléfono  
Dirección de e-mail PRSI@marabu.de  
de la persona  
responsable de esta  
FDS

Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

### 1.4. Teléfono de emergencia

(+49) (0)621-60-43333

## **SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### **Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)**

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

Flam. Liq. 3	H226
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
Repr. 2	H361d
Aquatic Chronic 3	H412
Skin Irrit. 2	H315

### 2.2. Elementos de la etiqueta

#### **Marcación conforme al Reglamento (CE), nº 1272/2008**

#### **Pictogramas de peligro**



#### **Palabra de advertencia**

Peligro

#### **Indicaciones de peligro**

H226	Líquidos y vapores inflamables.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H361d	Se sospecha que daña al feto.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H315	Provoca irritación cutánea.

#### **Consejos de prudencia**

P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P261	Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

#### **Componente(s) determinante(s) de peligro para su etiquetación (Reglamento (CE)1272/2008)**

contiene	4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane;Glicolato de butilo;ciclohexanona
----------	--

### 2.3. Otros peligros

No se conocen peligros a indicar específicamente.

## **SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

### 3.2. Mezclas



Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

**Características químicas**

Tinta para serigrafía y de aplicación con cliché con disolvente a base de aglomerante resinas de epoxi

**Componentes peligrosos**

**4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane**

No. CAS 25068-38-6  
 No. EINECS 500-033-5  
 Concentración >= 25 < 50 %

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)  
 Skin Sens. 1 H317  
 Eye Irrit. 2 H319  
 Skin Irrit. 2 H315

**Glicolato de butilo**

No. CAS 7397-62-8  
 No. EINECS 230-991-7  
 Número de registro 01-2119514685-36  
 Concentración >= 3 < 10 %

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)  
 Eye Dam. 1 H318  
 Repr. 2 H361d

**Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene**

No. CAS 64742-94-5  
 No. EINECS 265-198-5  
 Número de registro 01-2119463583-34 (LIST NUMBER 918-811-1)  
 Concentración >= 2,5 < 10 %

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)  
 Asp. Tox. 1 H304  
 Aquatic Chronic 2 H411  
 STOT SE 3 H336

**4-hidroxi-4-metil-pentanona**

No. CAS 123-42-2  
 No. EINECS 204-626-7  
 Número de registro 01-2119473975-21  
 Concentración >= 1 < 10 %

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)  
 Flam. Liq. 3 H226  
 Eye Irrit. 2 H319  
 STOT SE 3 H335

Límites de concentración (Reglamento (CE) nº 1272/2008)  
 Eye Irrit. 2 H319 >= 10

**ciclohexanona**

No. CAS 108-94-1  
 No. EINECS 203-631-1  
 Número de registro 01-2119453616-35  
 Concentración >= 3 < 10 %

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)  
 Acute Tox. 4 H332



Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

Flam. Liq. 3	H226
Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H312
Eye Dam. 1	H318
Skin Irrit. 2	H315

## **SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

### **4.1. Descripción de los primeros auxilios**

#### **Indicaciones generales**

En caso de presentarse síntomas o en casos de duda pedir consejo médico. No dar de beber nada a una persona inconsciente. En caso de inconsciencia, mantener en posición ladeada y pedir consejo médico.

#### **Si es inhalado**

Sacar al herido al exterior y mantenerlo caliente y seco. Respiración irregular/si se para la respiración: respiración artificial.

#### **En caso de contacto con la piel**

Quitar las prendas contaminadas. Lavar la piel sin intensidad con agua y jabón o utilizar algún limpiador específico. No emplear ningún disolvente o diluyente !

#### **En caso de contacto con los ojos**

Quitar las lentes de contacto, lavar con abundante agua limpia y fresca, mantener los párpados abiertos al menos durante 10 minutos y buscar urgente ayuda médica.

#### **Si es tragado**

Si accidentalmente se ingiere, enjuagar la boca con abundante agua (solo si la persona está consciente) y buscar ayuda médica. Afectados guardar reposo. No producir vómitos.

### **4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

Hasta la fecha, no se conocen síntomas.

### **4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

#### **Notas para el médico / Tratamiento**

Tratamiento sintomático

## **SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

### **5.1. Medios de extinción**

#### **Medios de extinción adecuados**

Recomendado: espuma resistente al alcohol, CO<sub>2</sub>, talco, agua pulverizada/neblina. No usar por razones de seguridad. Chorro de agua

### **5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

En caso de incendio puede(n) desprenderse: Monóxido de carbono (CO); Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>); humo negro espeso

### **5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

#### **Equipo de protección especial para los bomberos**

Enfriar los envases que hayan sido expuestos al fuego con agua. Tras un incendio, no evacuar los residuos en los desagües o ríos.

## **SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

### **6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**



Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

Desconectar la corriente eléctrica y ventilar la zona. Evitar respirar los vapores. Observar medidad de protección (ver Secciones 7 y 8).

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales. En caso de contaminar ríos, lagos o tuberías de desagüe ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes de acuerdo con la legislación local.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Limitar la salida de material con medios de absorción incombustible (por ejemplo arena, tierra de infusorios, vermiculita) y recogerlo para la evacuación en los contenedores previstos para ello en las disposiciones locales (ver punto 13). Limpiar preferiblemente con detergente, evitando el uso de disolventes.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Indicaciones relativas a manipulación segura: ver Sección 7. Indicaciones relativas a protección personal: ver Sección 8. Indicaciones relativas a eliminación de residuos: ver Sección 13.

## **SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

#### **Consejos para una manipulación segura**

Prevenir la formación de concentraciones explosivas o inflamables de vapor y evitar sobrepasar los límites de exposición ocupacional. El producto debe ser utilizado sólo en áreas alejadas de toda luz y de otras fuentes de ignición. La instalación eléctrica debe estar protegida según las normas establecidas. La mezcla puede tener carga electrostática: utilizar siempre cables de toma a tierra cuando se trasvase material de un envase a otro. Los operarios deben llevar calzado y prendas antiestáticos y los suelos deben ser conductores. Aislar de fuentes de calor, chispas y fuego. Utilizar herramientas a prueba de chispas. Evítense el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de polvo, partículas y aerosoles derivados de la aplicación de esta mezcla. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Para protección del personal ver Sección 8. No vaciar los depósitos utilizando presión, ningún depósito de presión. Siempre conservar en los recipientes del mismo material que el original. Respetar las instrucciones de protección y seguridad legales. Evitar penetración en ríos y canalización.

#### **Indicaciones para la protección contra incendio y explosión**

Los vapores de fluidos nocivos son más pesados que el aire y se expanden por el suelo. Los vapores forman junto con el aire una mezcla explosiva.

#### **Clase fuego / Clase de temperatura / Clase de explosión del polvo**

Clase de fuego	B (materias combustibles-líquidas)
Clase de temperatura	T2

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### **Exigencias técnicas para almacenes y recipientes**

La instalación eléctrica y los materiales de trabajo deben cumplir las normativas de cada país. Los almacenes en los que se efectúa la operación de llenado deben tener suelo conductor. Almacenar según la normativa de cada país.

#### **Indicaciones para el almacenamiento conjunto**

Mantenerlos alejados de cualquier material fuertemente ácido y alcalino así como de agentes oxidantes.

#### **Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento**

Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento 15-30°C. Mantener lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Manténgase el recipiente bien cerrado. Mantener el producto lejos de fuentes de ignición. Prohibido fumar. Se prohíbe la entrada a personas no autorizadas. Cerrar con cuidado los depósitos abiertos y mantenerlos de pie para evitar cualquier derrame.

### 7.3. Usos específicos finales

Tinta para serigrafía y de aplicación con cliché



Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

**SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual \*\*\***

**8.1. Parámetros de control**

**Valores límite de la exposición \*\*\***

**4-hidroxi-4-metil-pentanona**

Lista	VLA			
Valor	241	mg/m <sup>3</sup>	50	ppm(V)
Fecha: 2015				

**(metil-2-metoxietoxi)propanol (mezcla de isómeros)**

Lista	VLA			
Valor	308	mg/m <sup>3</sup>	50	ppm(V)
Resorción de la piel/sensibilización: vd; Fecha: 2015; Observaciones: VLI				

**ciclohexanona**

Lista	VLA			
Valor	41	mg/m <sup>3</sup>	10	ppm(V)
Valor límite de exposición a corto plazo	82	mg/m <sup>3</sup>	20	ppm(V)
Resorción de la piel/sensibilización: vd; Fecha: 2015; Observaciones: VLI, VLB®				

**Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)**

**4-hidroxi-4-metil-pentanona**

Tipo de valor	Derived No Effect Level (DNEL)			
Grupo de referencia	Trabajador			
Tiempo de exposición	Corto plazo			
Vía de exposición	por inhalación			
Modo de acción	Efecto local			
Concentración	240			mg/m <sup>3</sup>

Tipo de valor	Derived No Effect Level (DNEL)			
Grupo de referencia	Trabajador			
Tiempo de exposición	Largo plazo			
Vía de exposición	por inhalación			
Modo de acción	Efecto sistémico			
Concentración	66,4			mg/m <sup>3</sup>

Tipo de valor	Derived No Effect Level (DNEL)			
Grupo de referencia	Trabajador			
Tiempo de exposición	Largo plazo			
Vía de exposición	dérmica			
Modo de acción	Efecto sistémico			
Concentración	9,4			mg/kg/d

Tipo de valor	Derived No Effect Level (DNEL)			
Grupo de referencia	Consumidor			
Tiempo de exposición	Corto plazo			
Vía de exposición	por inhalación			
Modo de acción	Efecto local			
Concentración	120			mg/m <sup>3</sup>

Tipo de valor	Derived No Effect Level (DNEL)			
Grupo de referencia	Consumidor			
Tiempo de exposición	Largo plazo			
Vía de exposición	por inhalación			
Modo de acción	Efecto local			
Concentración	11,8			mg/m <sup>3</sup>



Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

Tipo de valor	Derived No Effect Level (DNEL)	
Grupo de referencia	Consumidor	
Tiempo de exposición	Largo plazo	
Vía de exposición	por inhalación	
Modo de acción	Efecto sistémico	
Concentración	11,8	mg/m <sup>3</sup>
Tipo de valor	Derived No Effect Level (DNEL)	
Grupo de referencia	Consumidor	
Tiempo de exposición	Largo plazo	
Vía de exposición	oral	
Modo de acción	Efecto sistémico	
Concentración	3,4	mg/kg/d
Tipo de valor	Derived No Effect Level (DNEL)	
Grupo de referencia	Consumidor	
Tiempo de exposición	Largo plazo	
Vía de exposición	dérmica	
Modo de acción	Efecto sistémico	
Concentración	3,4	mg/kg/d
Grupo de referencia	Trabajador	
Tiempo de exposición	Largo plazo	
Vía de exposición	por inhalación	
Modo de acción	Efecto local	
Concentración	66,4	mg/m <sup>3</sup>
<b>Glicolato de butilo</b>		
Tipo de valor	Derived No Effect Level (DNEL)	
Grupo de referencia	Trabajador	
Tiempo de exposición	Largo plazo	
Vía de exposición	dérmica	
Modo de acción	Efecto sistémico	
Concentración	34,7	mg/kg
Tipo de valor	Derived No Effect Level (DNEL)	
Grupo de referencia	Trabajador	
Tiempo de exposición	Largo plazo	
Vía de exposición	por inhalación	
Modo de acción	Efecto sistémico	
Concentración	21,2	mg/m <sup>3</sup>
Tipo de valor	Derived No Effect Level (DNEL)	
Grupo de referencia	Consumidor	
Tiempo de exposición	Largo plazo	
Vía de exposición	oral	
Modo de acción	Efecto sistémico	
Concentración	2	mg/kg
Tipo de valor	Derived No Effect Level (DNEL)	
Grupo de referencia	Consumidor	
Tiempo de exposición	Largo plazo	
Vía de exposición	dérmica	
Modo de acción	Efecto sistémico	
Concentración	20,8	mg/kg



Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)  
 Grupo de referencia Consumidor  
 Tiempo de exposición Largo plazo  
 Vía de exposición dérmica  
 Modo de acción Efecto local  
 Concentración 0,28 mg/kg

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)  
 Grupo de referencia Consumidor  
 Tiempo de exposición Largo plazo  
 Vía de exposición por inhalación  
 Modo de acción Efecto sistémico  
 Concentración 43,5 mg/m<sup>3</sup>

**ciclohexanona**

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)  
 Grupo de referencia Trabajador  
 Tiempo de exposición Largo plazo  
 Vía de exposición por inhalación  
 Modo de acción Efecto sistémico  
 Concentración 100 mg/m<sup>3</sup>

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)  
 Grupo de referencia Trabajador  
 Tiempo de exposición Corto plazo  
 Vía de exposición por inhalación  
 Modo de acción Efecto local  
 Concentración 100 mg/m<sup>3</sup>

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)  
 Grupo de referencia Trabajador  
 Tiempo de exposición Largo plazo  
 Vía de exposición dérmica  
 Modo de acción Efecto sistémico  
 Concentración 10 mg/kg/d

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)  
 Grupo de referencia Trabajador  
 Tiempo de exposición Corto plazo  
 Vía de exposición dérmica  
 Modo de acción Efecto sistémico  
 Concentración 100 mg/kg/d

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)  
 Grupo de referencia Consumidor  
 Tiempo de exposición Corto plazo  
 Vía de exposición por inhalación  
 Modo de acción Efecto sistémico  
 Concentración 50 mg/m<sup>3</sup>

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)  
 Grupo de referencia Consumidor  
 Tiempo de exposición Corto plazo  
 Vía de exposición por inhalación  
 Modo de acción Efecto local  
 Concentración 50 mg/m<sup>3</sup>





Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)  
 Grupo de referencia Consumidor  
 Tiempo de exposición Corto plazo  
 Vía de exposición dérmica  
 Modo de acción Efecto sistémico  
 Concentración 30 mg/kg/d

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)  
 Grupo de referencia Consumidor  
 Tiempo de exposición Corto plazo  
 Vía de exposición oral  
 Modo de acción Efecto sistémico  
 Concentración 10 mg/kg/d

**Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene**

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)  
 Grupo de referencia Trabajador  
 Tiempo de exposición Largo plazo  
 Vía de exposición por inhalación  
 Modo de acción Efecto sistémico  
 Concentración 151 mg/m<sup>3</sup>

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)  
 Grupo de referencia Trabajador  
 Tiempo de exposición Largo plazo  
 Vía de exposición dérmica  
 Modo de acción Efecto sistémico  
 Concentración 12,5 mg/kg/d

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)  
 Grupo de referencia Consumidor  
 Tiempo de exposición Largo plazo  
 Vía de exposición por inhalación  
 Modo de acción Efecto sistémico  
 Concentración 32 mg/m<sup>3</sup>

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)  
 Grupo de referencia Consumidor  
 Tiempo de exposición Largo plazo  
 Vía de exposición dérmica  
 Modo de acción Efecto sistémico  
 Concentración 7,5 mg/kg/d

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)  
 Grupo de referencia Consumidor  
 Tiempo de exposición Largo plazo  
 Vía de exposición oral  
 Modo de acción Efecto sistémico  
 Concentración 7,5 mg/kg/d

**Predicted No Effect Concentration (PNEC)**

**4-hidroxi-4-metil-pentanona**

Tipo de valor PNEC  
 Tipo Agua dulce  
 Concentración 2 mg/kg

Tipo de valor PNEC



Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

Typo	Agua salada		
Concentración	0,2		mg/kg
Typo de valor	PNEC		
Typo	STP		
Concentración	82		mg/kg
Typo de valor	PNEC		
Typo	Sedimento de agua dulce		
Concentración	9,06		mg/kg/d
Typo de valor	PNEC		
Typo	Sedimento marino		
Concentración	0,91		mg/kg/d
Typo de valor	PNEC		
Typo	Suelo		
Concentración	0,63		mg/kg/d
<b>Glicolato de butilo</b>			
Typo de valor	PNEC		
Typo	Agua dulce		
Concentración	0,05		mg/l
Typo de valor	PNEC		
Typo	Suelo		
Concentración	0,0112		mg/kg
Typo de valor	PNEC		
Typo	Sedimento de agua dulce		
Concentración	0,203		mg/kg
Typo de valor	PNEC		
Typo	STP		
Concentración	232		mg/l
<b>ciclohexanona</b>			
Typo de valor	PNEC		
Typo	Agua dulce		
Concentración	0,0329		mg/l
Typo de valor	PNEC		
Typo	Agua salada		
Concentración	0,00329		mg/l
Typo de valor	PNEC		
Typo	Agua (liberación intermitente)		
Concentración	0,329		mg/l
Typo de valor	PNEC		
Typo	STP		
Concentración	10		mg/l
Typo de valor	PNEC		
Typo	Sedimento de agua dulce		
Concentración	0,0951		mg/kg



Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

Tipo de valor	PNEC		
Typo	Suelo		
Concentración	0,0143		mg/kg

**8.2. Controles de la exposición**

**control de exposición**

Utilizar únicamente en lugares bien ventilados. Siempre que sea posible, se debe conseguir mediante una exhausta ventilación local y buena extracción general. Si esto no es suficiente para mantener la concentración de partículas y vapor de disolvente por debajo de OEL, se debe llevar mascarar de protección.

**Protección respiratoria - Nota**

Si los trabajadores están expuestos a concentraciones por encima de los límites, deben utilizar los respiradores adecuados y certificados; Careta completa con filtro A

**Protección de las manos**

No hay guantes de un material o combinación de materiales que den resistencia ilimitada a los productos químicos solos o en combinación.  
 Para manejos prolongados o repetitivos, utilizar guantes de goma de nitrilo con interior de tejido.  
 Espesor del guante > 0,5 mm  
 Tiempo de perforación < 30 min  
 El duración ha de ser mayor que el tiempo de uso.  
 Se deben seguir las instrucciones del fabricante de guantes en cuanto a uso, almacenamiento, mantenimiento y reemplazo.  
 Los guantes se deben cambiar regularmente y siempre que no estén en optimas condiciones.  
 Asegurar siempre que los guantes no tienen defectos y que han sido almacenados y usados correctamente.  
 La duración o efectividad de los guantes puede verse reducida por daños físicos/químicos y por mal mantenimiento.  
 Utilizar cremas protectoras para proteger las zonas de la piel no protegidas, pero no aplicar después de la exposición

**Protección de los ojos**

Usar gafas de seguridad especialmente creadas para evitar las salpicaduras.

**Protección Corporal**

Es aconsejable vestir monos o batas de algodón o algodón sintético.

**SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas**

**9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

<b>Estado físico</b>	pastoso	
<b>Color</b>	coloreado	
<b>Olor</b>	similar a disolventes orgánicos	
<b>Límite de mal olor</b>		
Observaciones	No disponible	
<b>valor pH</b>		
Observaciones	No aplicable	
<b>Punto de fusión</b>		
Observaciones	No determinado	
<b>Punto de congelación</b>		
Observaciones	No determinado	
<b>Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición</b>		
Valor	>= 153	°C
método	dato bibliográfico	



Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

**Punto de ignición**

Valor 50 °C  
 método ASTM D 6450 (CCCFP)

**Coefficiente de evaporación**

Observaciones No determinado

**Inflamabilidad (sólido, gas)**

No aplicable

**Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad**

Límite de explosión, inferior 0,6 %(V)  
 Límite de explosión, superior 9,4 %(V)  
 método dato bibliográfico

**Presión de vapor**

Valor aprox 3 hPa  
 temperatura 20 °C  
 método Cálculo

**Densidad de vapor**

Observaciones No determinado

**Densidad**

Valor 1,68 g/cm<sup>3</sup>  
 temperatura 20 °C  
 método DIN EN ISO 2811

**Hidrosolubilidad**

Observaciones Parcialmente miscible

**Coefficiente de reparto n-octanol/agua**

Observaciones No aplicable

**Temperatura de ignición**

Valor 420 °C  
 método dato bibliográfico

**Tiempo de escorrientía**

Valor > 150 s  
 método DIN 53211 4 mm

**Propiedades explosivas**

comentario no

**Propiedades comburentes**

comentario No se conocen.

**9.2. Información adicional**

**Otras informaciones**

Las indicaciones físicas son valores aproximados y se aplican a los componentes relevantes para la seguridad.

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

**10.1. Reactividad**

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

**10.2. Estabilidad química**

Aplicación de las normas recomendadas para el almacenado y manejo estable (ver apartado 7).

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**



Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

Guardar separado de agentes oxidantes, bases y ácidos fuertes para evitar reacciones exotérmicas.

#### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Si se expone a altas temperaturas, puede llegar a producir descomposiciones peligrosas del producto.

#### 10.5. Materiales incompatibles

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

#### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ver apartado 5.2 (Medidas de lucha contra incendios - Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla).

### **SECCIÓN 11: Información toxicológica**

#### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

##### Toxicidad agua por vía oral

ATE	>	2.000	mg/kg
método		Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008)	

##### Toxicidad dérmica aguda

ATE	>	2.000	mg/kg
método		Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008)	

##### Toxicidad aguda por inhalación

ATE	>	20	mg/l
Administración/Forma		Vapores	
método		Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008)	

ATE	>	5	mg/l
Administración/Forma		Polvo/Niebla	
método		Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008)	

##### Peligro por aspiración

No se conocen peligros a indicar específicamente.

##### Experiencias de la práctica

La inhalación de partículas de disolventes por encima del valor máximo permitido en el lugar de trabajo, puede llevar a trastornos de salud, como por ejemplo irritación en las mucosas y vías respiratorias, problemas en el hígado, riñones y en el sistema nervioso central. Los síntomas son dolores de cabeza, mareos, cansancio, debilidad en los músculos, aturdimiento y en los peores casos desmayos. Los síntomas arriba detallados pueden ser producidos mediante absorción de diluyentes por la piel. Un contacto prolongado y repetido con la preparación puede llegar a producir pérdidas de grasa cutánea y perjuicios no alérgicos dermatológicos de contacto (dermatitis de contacto) y/o resorción de materias dañinas. Irrita la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Las salpicaduras de líquido en los ojos pueden causar irritación. Provoca lesiones oculares graves. La ingestión puede causar náusea, diarrea y vómitos. Contiene glicolato de butilo. Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. A tener en cuenta, hasta donde sabemos, los efectos inmediatos y retardados así como los efectos crónicos de los componentes tanto a corto como a largo plazo de exposición oral, inhalación, dérmica y contacto de los ojos.

##### Otras informaciones

No hay datos disponibles para esta mezcla.

La mezcla ha sido evaluada según el método convencional de la Directiva de Preparados Peligrosos 1999/45/EC y de acuerdo con la clasificación de riesgos toxicológicos.

### **SECCIÓN 12: Información ecológica**

#### 12.1. Toxicidad

##### Indicaciones generales

No hay información disponible sobre la mezcla. Evitar penetración en ríos y canalización. El preparado ha



Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

sido evaluado según el método convencional de cálculo de la Directiva de Preparados Peligrosos 1999/45/EC y está clasificado como peligroso para el medio ambiente. See Sections 2 and 3 for details.

## 12.2. Persistencia y degradabilidad

### Indicaciones generales

No disponible

## 12.3. Potencial de bioacumulación

### Indicaciones generales

No hay información disponible sobre la mezcla.

### Coefficiente de reparto n-octanol/agua

Observaciones No aplicable

## 12.4. Movilidad en el suelo

### Indicaciones generales

No hay información disponible sobre la mezcla.

## 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

### Indicaciones generales

No hay información disponible sobre la mezcla.

## 12.6. Otros efectos adversos

### Indicaciones generales

No hay información disponible sobre la mezcla.

## **SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

#### Residuos

Evitar penetración en ríos y canalización.

Residuos y envases vacíos deben ser clasificados de acuerdo con las regulaciones de cada país.

La Clasificación Europea de Residuos de este producto, cuando han de ser eliminados como residuos es

Código de residuos CER 08 03 12\* Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas

Si este producto se mezcla con otro residuo, el código del residuo original no aplica y se debe codificar con el código correspondiente.

Para más información contacte con los responsables sobre residuos de su país.

#### Envases contaminados

Con la información facilitada en esta hoja de seguridad, podrán obtener información de las autoridades locales sobre la clasificación de envases vacíos

Los envases vacíos deben ser desechados o tratados.

Los envases llenos son considerados residuos peligrosos (código 150110).

## **SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

### Transporte terrestre ADR/RID

#### 14.1. Número ONU

UN 1263

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

PAINT

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase 3

Etiqueta de seguridad 3

#### 14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje III



Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

Disposición particular 640E  
 Observaciones El producto es viscoso; recipientes con una cabida de <= 450 l: Ningún producto peligroso  
 Cantidad limitada 5 l  
 Categoría de transporte 4

**14.5. Peligros para el medio ambiente**

Código de limitación de túnel D/E

**Transporte marítimo IMDG/GGVSee**

**14.1. Número ONU**

UN 1263

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

PAINT

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

Clase 3

**14.4. Grupo de embalaje**

Grupo de embalaje III

Observaciones Transporte conforme a 2.3.2.5 del código IMDG

**14.5. Peligros para el medio ambiente**

no

**Transporte aereo**

**14.1. Número ONU**

UN 1263

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

PAINT

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

Clase 3

**14.4. Grupo de embalaje**

Grupo de embalaje III

**14.5. Peligros para el medio ambiente**

-

**Información para todos los modos de transporte**

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios**

Transporte dentro de las instalaciones del usuario:

Para mover los envases cerrados han de estar verticales y asegurados.

El personal que transporta el producto ha de saber como actuar en caso de accidente o derrame.

**Otros informes**

**14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC**

no

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria \*\*\***

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

**Otras categorías de sustancias peligrosas según 96/82/CE**

Categoría	6	Inflamable	5.000.000	kg	50.000.000	kg
-----------	---	------------	-----------	----	------------	----

**COV \*\*\***

COV (CE)	19	%	319,2	g/l
----------	----	---	-------	-----

**Otros informes**

El producto no contiene ninguna sustancia altamente preocupantes (SVHC).

**Otros informes**

Todos los componentes están contenidos en el inventario TSCA o exentos.



Nombre comercial: GLASFARBE 1 KG GL 70

Versión: 7 / ES

Fecha de revisión: 30.06.2016

Número de la sustancia: 332157070

Sustituye a la versión: 6 / ES

Fecha de impresión 02.07.16

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Para este preparado no se ha realizado ninguna valoración de la seguridad química.

## **SECCIÓN 16: Otra información**

### **Frases H de la sección 3**

H226	Líquidos y vapores inflamables.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H361d	Se sospecha que daña al feto.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### **Categorías CLP de la sección 3**

Acute Tox. 4	Toxicidad aguda, Categoría 4
Aquatic Chronic 2	Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, Categoría 2
Asp. Tox. 1	Peligro por aspiración, Categoría 1
Eye Dam. 1	Lesiones oculares graves, Categoría 1
Eye Irrit. 2	Irritación ocular, Categoría 2
Flam. Liq. 3	Líquidos inflamables, Categoría 3
Repr. 2	Toxicidad para la reproducción, Categoría 2
Skin Irrit. 2	Irritación cutáneas, Categoría 2
Skin Sens. 1	Sensibilización cutánea, Categoría 1
STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), Categoría 3

### **Información complementaria**

Las modificaciones relevantes en relación con la versión anterior de esta ficha de datos de seguridad están marcados con : \*\*\*

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.

La información de esta hoja de seguridad esta basada en los conocimientos actuales así como la legislación vigente.

Esto proporciona una guía de salud, seguridad y aspectos medioambientales del producto pero no esta creado como una garantía de rendimiento técnico o idoneidad para aplicaciones concretas.

El producto no debe ser usado con otros propósitos que los mostrados en el apartado 1 sin notificarlo previamente al proveedor y obtener instrucciones de uso por escrito.

Debido a que el uso del producto está fuera del control del proveedor, el usuario es responsable de asegurar que se cumplan todos los requisitos de la legislación vigente.

La información de esta hoja de seguridad no constituye la propia evaluación de los riesgos del puesto de trabajo, tal como requiere la legislación de salud y seguridad.